



ENGINE

Silnik	Kubota
Model silnika	V1505
Moc silnika	25 hp

HYDRAULIC SYSTEM

Pompa główna	Taifeng
Zawory sterujące	Taifeng
Silnik obrotu	Eddie
Silnik jazdy	LKC
Maksymalny przepływ pompy	92 L/min
Ciśnienie pompy głównej	28 MPa
Ciśnienie robocze układu	21 MPa
Chłonność silnika jazdy/obrotu	24 mL/rev

WORKING PARAMETERS

Masa robocza	3500 kg
Maksymalna siła rwania łyżki	32 kN
Pojemność łyżki	0,1 m³
Szerokość łyżki	550 mm

Kąt obrotu wysięgnika

Left 45° / Right 66°

WORKING RANGE

Maksymalny promień kopania	5370 mm
Maksymalna głębokość kopania	2650 mm
Maksymalna wysokość kopania	5070 mm
Maksymalna wysokość wysypu	3430 mm
Prędkość jazdy (dwubiegowa)	2.0 km/h (low speed) / 4.2 km/h (high speed)
Zdolność pokonywania wzniesień	30 %
Nacisk na podłoże	35 kPa

DIMENSIONS

Długość	4800 mm
Szerokość	1740 mm
Wysokość	2460 mm
Długość wysięgnika	2490 mm
Długość ramienia	1370 mm
Szerokość lemiesza spycharki	1740 mm
Wymiary gąsienic (Szer x Dł)	180 mm x 2160 mm
Prześwit pod przeciwwagą	540 mm

