



■ ALLGEMEINE DATEN

Antriebsart	Benzin / LPG
Nenntragfähigkeit	2500 kg
Eigengewicht	4150 kg
Achslastverteilung (Volllast) (vorn/hinten)	5544 / 756 kg
Achslastverteilung (ohne Last) (vorn/hinten)	1710 / 2090 kg
Batterie	12V / 80 Ah
Kraftstofftankinhalt	60 L
Betriebsdruck	18.5 MPa
Steuerelement des Hydrauliksystems	1/1 elektrohydraulisches Wegeventil

■ MOTOR

Modell	KUBOTA WG2503
Leistung	43,5 kW (bei 2600 U/min)
Drehmoment	175,0 Nm (bei 1800 U/min)
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	2.5 L
Bohrung × Hub	88×102.4 mm

■ FAHRWERK UND BEREIFUNG

Vorderreifen	7.00-12-12PR
Hinterreifen	6.00-9-10PR
Reifentyp	Luftreifen
Anzahl der Räder (vorn/hinten)	2/2
Radstand	1600 mm

Spurweite (vorn/hinten)	970/970 mm
-------------------------	------------

■ HUBSYSTEM

Hubhöhe	4500 mm
Freihub	190 mm
Hubgeschwindigkeit (mit Last)	490 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit Last)	450 mm/s
Senkgeschwindigkeit (ohne Last)	400 mm/s
Gabeln (L×B×D)	1250×120×50 mm
Mastneigungswinkel (vor/zurück)	6/12°

■ EINSATZBEREICH

Maximale Fahrgeschwindigkeit	19 km/h
Maximale Zugkraft	17 kN
Steigfähigkeit	20%
Minimaler Wenderadius	2300 mm
Minimale Arbeitsgangbreite (gerade)	4076 mm
Minimale Arbeitsgangbreite (winklig)	2295 mm
Schwerpunkt	500 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (ohne Gabeln)	2595 mm
Gesamtbreite	1160 mm
Masthöhe	1995 mm
Überdachungshöhe	2090 mm
Vorderer Überhang	476 mm
Bodenfreiheit	115 mm

