



■ SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsgewicht	9600 kg
Maximale Tragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe	2000 kg
Löffelvolumen des Baggers	0,3 m³
Löffelvolumen des Radladers	1,2 m³
Maximale Grabkraft	5100 kgf
Drehwinkel des Baggerarms	190 °
Abreißkraft des Löffels	54 kN
Hydraulisches System	Italienisches PWG
Lenksystem	Danfoss
Antriebsachse	XCMG
Modell	Weichai
Typ	Reihenmotor, Vierzylinder, mit Direkteinspritzung und Brennkammer mit Einspritzsystem
Zylinderdurchmesser x Kolbensschlag	4-105x125
Nennleistung	100 PS
Nenn-Drehzahl	2400 U/min
Minimale Kraftstoffverbrauch	≤230 g/km.h
Maximales Drehmoment	≥416 Nm
Hubraum des Motors	4,33 L
Elektronisch gesteuertes Getriebe	4 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge
Kabine ROPS mit Klimaanlage	Ja
Italienisches Ventil mit Lastsensor und Kolbenpumpe	Ja
Rückfahrkamera	Ja

Teleskopischer hinterer Ausleger	Ja
Bewegungsstabilisierungs-System	Ja
Wechsel zwischen 2WD/4WD Antrieb	Ja
Hintere Hydraulikleitung für Abbruchhammer	Ja
Joystick integriert im Fahrersitz	Ja
Multifunktionslöffel Typ 6 in 1	Ja

■ ARBEITSBEREICH

Maximale Arbeitshöhe	6246 mm
Maximale Ladehöhe	4270 mm
Maximale Grabtiefe	4643 mm
Maximale Reichweite vom Drehpunkt	6420 mm
Maximale Höhe des Bolzens	3500 mm
Grabtiefe unter dem Bodenlevel	100 mm
Entlade-Reichweite bei maximaler Höhe	1180 mm
Maximale Entladehöhe unter dem Löffel bei einem Winkel von 45°	2829 mm
Entladewinkel	55 °
Löffeldrehwinkel	200 °

■ AMBESSUNGEN

Gesamtlänge (mit zusammengeklapptem Arm)	7600 mm
Gesamtbreite	2260 mm
Kabinenhöhe	2890 mm
Radstand	2285 mm
Armlänge	3506 mm

