



■ SPEZIFIKATION

Modell:	H35 3,5T 3M Kabine
Gewicht:	4650 kg (ohne Last)
Tragfähigkeit:	3500 kg
Hubhöhe:	3 m
Mast:	Duplex
Reifenart:	Pneumatisch
Motormodell:	Xinchang
Nennleistung:	36,8 kW / 2500 U/min
Maximales Drehmoment:	190 Nm / 1600-1800 U/min
Anzahl der Zylinder:	4
Batterie (Spannung / Kapazität):	12V / 80Ah
Kraftstofftankvolumen:	55 L
Hubraum:	2,85 L
Arbeitsdruck:	18,5 MPa
Maximale Zugkraft:	28 kN
Bohrung × Hub:	93 × 105 mm

■ ARBEITSBEREICH

Achslastverteilung (volle Last, vorn/hinten):	7210 / 790 kg
---	---------------

Achslastverteilung (ohne Last, vorn/hinten):	1680 / 2820 kg
Reifen vorne:	28 × 9-15-14PR
Reifen hinten:	6,50-10-10PR
Spurweite (vorne / hinten):	1005 / 984 mm
Maximale Steigfähigkeit:	20 %
Höchstgeschwindigkeit (volle Last):	19 km/h
Höchstgeschwindigkeit (ohne Last):	19 km/h
Max. Hubgeschwindigkeit (volle Last):	430 mm/s
Max. Hubgeschwindigkeit (ohne Last):	560 mm/s
Mastneigung (FR/RR):	8/10°
Minimaler Wenderadius:	2570 mm
Bodenfreiheit in der Rahmennitte:	130 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (ohne Gabelzinken):	2810 mm
Gesamtbreite:	1210 mm
Masthöhe in höchster Position:	2075 mm
Gabelabmessungen (Länge × Breite × Dicke):	1200 mm × 125 mm × 50 mm
Radstand:	1760 mm
Minimale Gangbreite für Schrägaufstellung:	4250 mm
Minimale Arbeitsgangbreite:	2770 mm

