



■ SPEZIFIKATION

Modell	H35 3.5T 4.5M
Gewicht	4500 kg (ohne Last)
Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	4.5 m
Mast	Duplex
Reifenart	Pneumatisch
Motormodell	Xinchang
Nennleistung	36,8 kW / 2500 U/min
Maximales Drehmoment	190 Nm / 1600-1800 U/min
Zylinderzahl	4
Batterie (Spannung / Kapazität)	12V / 80Ah
Kraftstofftankvolumen	55 L
Hubraum	2,85 L
Betriebsdruck	18,5 MPa
Maximale Zugkraft	28 kN
Kolbendurchmesser × Hub	93 × 105 mm

■ ARBEITSBEREICH

Achslastverteilung (voll beladen, vorne / hinten)	7210 / 790 kg
---	---------------

Achslastverteilung (ohne Last, vorne / hinten)	1680 / 2820 kg
Vorderreifen	28 × 9-15-14PR
Hinterreifen	6,50-10-10PR
Radstand (vorne / hinten)	1005 / 984 mm
Maximale Steigfähigkeit	20 %
Höchstgeschwindigkeit (voll beladen)	19 km/h
Höchstgeschwindigkeit (ohne Last)	19 km/h
Hubgeschwindigkeit (voll beladen)	430 mm/s
Hubgeschwindigkeit (ohne Last)	560 mm/s
Mastneigungswinkel (FR / RR)	8 / 10°
Minimaler Wendekreis	2570 mm
Bodenfreiheit (Rahmenmitte)	130 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (ohne Gabeln)	2810 mm
Gesamtbreite	1210 mm
Masthöhe in höchster Position	2075 mm
Gabelabmessungen (Länge × Breite × Dicke)	1200 × 125 × 50 mm
Radstand	1760 mm
Minimale Gangbreite für schräge Lagerung	4250 mm
Minimale Arbeitsgangbreite	2770 mm

