



■ SPEZIFIKATION

Antrieb:	Batterie
Batteriespannung:	24 V / 400 Ah
Tragfähigkeit:	1.500 kg
Maximale Hubhöhe:	4.5 m
Eigengewicht:	2.190 kg
Bedienart:	Sitzen
Reifen:	Polyurethan / Vollgummi
Antriebsmotor:	24 V / 2,5 kW
Höchstgeschwindigkeit (beladen/unbeladen):	6,2 / 7,2 km/h
Hubmotor:	24 V / 4,5 kW
Lenkmotor:	24 V / 0,2 kW
Betriebsdauer bei voller Ladung:	5 h
Abmessungen der Batterie:	645 / 292 / 570 mm

■ ARBEITSBEREICH

Vorderräder (Größe/Anzahl):	Ø 305×127, 2
Antriebsrad (Größe/Anzahl):	Ø 250×127, 1
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen):	135 / 215 mm/s
Senkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen):	238 / 225 mm/s
Max. Steigfähigkeit (beladen/unbeladen):	6 / 10 %

Lastschwerpunkt:	500 mm
Masthöhe (eingeklappt):	1.995 mm
Masthöhe (max.):	3.949 mm
Neigung Mast / Gabelversatz vorne/hinten:	2 / 5°
Wendekreis:	1.348 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge:	2.465 mm
Gesamtbreite:	917 mm
Kabinenhöhe:	1.980 mm
Sitzhöhe:	960 mm
Spurweite vorne:	783 mm
Abstand zwischen Gabelrücken und Vorderrad:	170 mm
Freihubhöhe:	135 mm
Gabelgröße (Dicke/Breite/Länge):	35 / 100 / 950 mm
Verstellbare Gabelbreite:	220–606 mm
Bodenfreiheit unter Mast:	90 mm
Bodenfreiheit in Achsmittel:	90 mm
Gassengeschwindigkeit für Paletten 1000×1200 (Breite):	2.865 mm
Gassengeschwindigkeit für Paletten 800×1200 (Länge):	2.975 mm
Radstand:	1.090 mm

