



■ SPEZIFIKATION

Model:	J20AC - 2T 4.5M
Tragfähigkeit:	2000 kg
Eigengewicht:	3850 kg
Hubhöhe:	4.5 m
Mast:	triplex
Batterie:	Blei-Säure
Batteriespannung:	48V 600 Ah
Antrieb:	11,1 kW
Hubmotor:	12 kW
Arbeitsdruck:	18,5 MPa
Maximale Zugkraft:	17 kN
Steuerung:	AC
LCD-Display:	CURTIS

■ ARBEITSBEREICH

LCD-Display:	CURTIS
Vorderräder:	7.00-12-12PR
Hinterräder:	18×7-8-14PR
Radstand:	1520 mm
Spurweite (v/h):	973 / 960 mm
Max. Fahrgeschwindigkeit beladen:	12 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit unbeladen:	13 km/h
Max. Steigfähigkeit:	15 %

Max. Hubgeschwindigkeit beladen:	280 mm/s
Max. Hubgeschwindigkeit unbeladen:	400 mm/s
Max. Senkgeschwindigkeit beladen:	430 mm/s
Max. Senkgeschwindigkeit unbeladen:	460 mm/s
Lastschwerpunkt:	500 mm
Freihubhöhe:	155 mm
Mastneigung (v/h):	8° / 10°
Minimaler Wendekreis:	2200 mm
Minimale Gangbreite bei 90° Stapeln:	3865 mm
Minimale Gangbreite bei 90° Fahren:	2400 mm
Minimaler Bodenabstand:	110 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge ohne Gabeln:	2410 mm
Gesamtbreite:	1163 mm
Überkopfabdeckungshöhe:	2172 mm
Sitzhöhe bis Überkopfabdeckung:	990 mm
Masthöhe bei maximalem Hub (mit Abdeckung):	4030 mm
Ausladung:	465 mm
Masthöhe abgesenkt:	1995 mm
Gabeln - Länge:	1200 mm
Gabeln - Breite:	120 mm
Gabeln - Dicke:	40 mm

