



■ SPEZIFIKATION

Nenntragfähigkeit	3000 kg
Mast	Triplex
Hubhöhe	4,8 m
Energiequelle	Lithium-Ionen-Batterie
Hubmotor	13,5 kW
Maximale Zugkraft	18 kN
Eigengewicht ohne Last	4580 kg
Betriebsdruck	18,5 MPa
Batterie	80 V 230 Ah
Batterielebensdauer	Bis zu 4000 Ladezyklen
Hinterreifen	6,50-10-10PR
Vorderreifen	28×9-15-14PR
Antriebsmaschine	16,6 kW
Betriebsdauer	6 h
Ladezeit	3 h

■ ARBEITSBEREICH

Lastschwerpunktstand	500 mm
Minimaler Regalgangabstand im rechten Winkel	4150 mm
Minimaler Durchgang im rechten Winkel	2880 mm

Bodenfreiheit	130 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	14 / 15 km/h
Maximale Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	300 / 400 mm/s
Maximale Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	460 / 430 mm/s
Minimaler Wendekreis	2680 mm
Hubmasthöhe bei maximaler Hebeauslage mit Rückstütze	6070 mm
Senkhöhe des Mastes	2200 mm
FR Überhang	465 mm
Achsenabstand	1760 mm
Reifenprofil vorne/hinten	1005 / 984 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge ohne Gabeln	2709 mm
Gesamtbreite	1210 mm
Höhe der oberen Abdeckung	2090 mm
Höhe vom Sitz zur Decke	1000 mm
Neigungswinkel des Mastes Nord/Süd	6/6
Gabeln Länge	1220 mm
Gabeln Breite	125 mm
Gabeln Tiefe	45 mm

