



■ SPEZIFIKATION

Modell:	J25AC 2500 kg 3m
Tragfähigkeit:	2500 kg
Eigengewicht:	4190 kg
Hubhöhe:	3 m
Mast:	Duplex
Batterie:	Blei-Säure 48 V / 630 Ah
Antrieb:	11,1 kW
Hubmotor:	12 kW
Arbeitsdruck:	18,5 MPa
Maximale Zugkraft:	17 kN
Steuerung:	AC
LCD-Display:	CURTIS

■ ARBEITSBEREICH

Vorderräder:	7.00-12-12PR
Hinterräder:	18*7-8-14PR
Radstand:	1520 mm
Spurweite (vorne/hinten):	973 / 960 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit mit Last:	12 km/h
Maximale Fahrgeschwindigkeit ohne Last:	13 km/h
Maximale Steigfähigkeit:	15 %
Maximale Hubgeschwindigkeit mit Last:	280 mm/s

Maximale Hubgeschwindigkeit ohne Last:	400 mm/s
Maximale Senkgeschwindigkeit mit Last:	430 mm/s
Maximale Senkgeschwindigkeit ohne Last:	460 mm/s
Lastschwerpunkt:	500 mm
Freier Hub:	155 mm
Mastneigung (vorne/hinten):	8° / 10°
Minimaler Wendekreis:	2200 mm
Minimale Gassenbreite beim Lagern quer:	3865 mm
Minimale Gassenbreite beim Fahren quer:	2400 mm
Minimaler Bodenabstand:	110 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge ohne Gabel:	2410 mm
Gesamtbreite:	1163 mm
Schutzhöhe über Kopf:	2172 mm
Höhe vom Sitz bis zum Kopfschutz:	990 mm
Masthöhe bei maximalem Hub (mit Schutz):	4030 mm
Ausladung:	465 mm
Masthöhe in abgesenkter Position:	1995 mm
Gabel Länge:	1220 mm
Gabel Breite:	120 mm
Gabel Stärke:	40 mm

