



■ ALLGEMEINE DATEN

Antriebsart	Benzin / LPG
Nenntragfähigkeit	3000 kg
Eigengewicht	4300 kg
Achslastverteilung (Volllast) (vorn/hinten)	6340 / 920 kg
Achslastverteilung (ohne Last) (vorn/hinten)	1700 / 2580 kg
Batterie	12V / 80 Ah
Kraftstofftankinhalt	60 L
Betriebsdruck	18.5 MPa
Steuerelement des Hydrauliksystems	1/1 elektrohydraulisches Wegeventil
Seitenschieber	vorhanden
Hydrauliksektion	vorhanden

■ MOTOR

Modell	KUBOTA WG2503
Leistung	43,5 kW (bei 2600 U/min)
Drehmoment	175,0 Nm (bei 1800 U/min)
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	2.5 L
Bohrung × Hub	88×102.4 mm

■ FAHRWERK UND BEREIFUNG

Vorderreifen	28×9-15-14PR
Hinterreifen	6.50-10-10PR
Reifentyp	Luftreifen

Anzahl der Räder (vorn/hinten)	2/2
Radstand	1700 mm
Spurweite (vorn/hinten)	1000/970 mm
■ HUBSYSTEM	
Hubhöhe	3000 mm
Freihub	130 mm
Hubgeschwindigkeit (mit Last)	460 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit Last)	500 mm/s
Senkgeschwindigkeit (ohne Last)	490 mm/s
Gabeln (L×B×D)	1250×120×50 mm
Mastneigungswinkel (vor/zurück)	6/12°

■ EINSATZBEREICH

Maximale Fahrgeschwindigkeit	19 km/h
Maximale Zugkraft	23,5 kN
Steigfähigkeit	20%
Minimaler Wenderadius	2500 mm
Minimale Arbeitsgangbreite (gerade)	4285 mm
Minimale Arbeitsgangbreite (winklig)	2495 mm
Schwerpunkt	500 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (ohne Gabeln)	2740 mm
Gesamtbreite	1230 mm
Masthöhe	2065 mm
Überdachungshöhe	2105 mm
Vorderer Überhang	485 mm
Bodenfreiheit	135 mm

