



■ SPEZIFIKATION

Tragfähigkeit:	2500 kg
Mast:	Triplex
Hubhöhe:	4.8 m
Fahrmotor:	11 KW
Hubmotor:	12 KW
Maximale Zugkraft:	19 KN
Energieart:	Lithium-Ionen-Batterie
Eigengewicht (ohne Last):	3920 kg
Betriebsdruck:	18.5 MPa
Batterie:	V80 230Ah
Hinterreifen:	6.00-9-10PR
Vorderreifen:	7.00-12-12PR

■ ARBEITSBEREICH

Lastschwerpunktabstand:	500 mm
Lastschwerpunktabstand:	3965 mm
Mindestbreite der Durchfahrt im rechten Winkel:	2700 mm
Bodenfreiheit (min.):	110 mm

Maximale Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last:	14 / 15 km/h
---	--------------

Maximale Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last:	300 / 400 mm/s
--	----------------

Maximale Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last:	440 / 470 mm/s
---	----------------

Kleinster Wenderadius:	2500 mm
------------------------	---------

Masthöhe bei maximalem Hub (mit Lastschutz):	5870 mm
--	---------

Masthöhe abgesenkt:	2145 mm
---------------------	---------

Vorderüberhang (FR):	465 mm
----------------------	--------

Radstand:	1665 mm
-----------	---------

Spurweite Vorder-/Hinterräder:	970 / 970 mm
--------------------------------	--------------

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge ohne Gabeln:	2540 mm
--------------------------	---------

Gesamtbreite:	1160 mm
---------------	---------

Höhe der Schutzabdeckung:	2060 mm
---------------------------	---------

Höhe vom Sitz bis zum Dach:	1010 mm
-----------------------------	---------

Neigungswinkel des Masts (vorne / hinten):	6/6
--	-----

Gabellänge:	1220 mm
-------------	---------

Gabelbreite:	122 mm
--------------	--------

Gabeldicke:	40 mm
-------------	-------

