



■ SPEZIFIKATION

Gewicht:	3905 kg
Tragfähigkeit:	2500 kg
Hubhöhe:	4.5 m
Mast:	Triplex
Bremse:	Hydraulikpedal
Motor:	Kubota WG2503
Nennleistung:	41,3 kW / 2600 U/min
Nennmoment:	173,7 N·m / 1800 U/min
Zylinderanzahl:	4
Batterie:	12 V / 80 Ah
Hubraum:	2,5 L (2494 cm³)
Kühlsystem:	Flüssigkeitskühlung
Kraftstofftank:	60 L
Maximale Zugkraft:	21 / 15,2 kN
Gewichtsverteilung bei Nulllast (Vorder-/Hinterachse):	1420 / 2208 kg
Gewichtsverteilung bei Volllast (Vorder-/Hinterachse):	5562 / 618 kg
Zylinderdimensionen:	88,0 x 102,4 mm

■ ARBEITSBEREICH

Reifentyp:	Pneumatisch
Hinterreifen:	6.00-9-10PR
Vorderreifen:	7.00-12-12PR
Maximale Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last):	17 / 19 km/h

Senksgeschwindigkeit (mit/ohne volle Last):	450 / 550 mm/s
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last):	530 / 550 mm/s
Gesamte Seitenverschiebung:	2240 mm

■ ABMESSUNGEN

Länge mit / ohne Gabel:	3646 / 2576 mm
Gesamtbreite:	1170 mm
Höhe der Überdachung:	2070 mm
Abstand vom Sitz bis Überdachung:	1000 mm
Masthöhe:	1995 mm
Maximale Gabelhubhöhe:	4500 mm
Maximale Hubhöhe des Mastes mit Lastlehne:	5530 mm
Neigungswinkel Mast:	6° / 12°
Gabelabmessungen:	1220 x 100 x 40 mm
Abstand zwischen Gabeln:	1024 / 200 mm
Höhe der Lastlehne:	1010 mm
Vorderüberhang:	477 mm
Hinterüberhang:	494 mm
Radstand:	1600 mm
Minimale Bodenfreiheit:	110 mm
Höhe Zughaken:	290 mm
Raddistanz (Vorder-/Hinterachse):	970 / 970 mm
Minimaler Wendekreis (außen):	2240 mm
Minimaler Wendekreis (innen):	160 mm
Minimale Durchfahrtsbreite:	2280 mm

