



■ SPEZIFIKATION

Motor-Modell:	Kubota V1505 EURO5
Gesamtgewicht:	2250 kg
Tragfähigkeit:	900 kg
Lenksystemtyp:	Vollhydraulisch
Arbeitsdruck:	16 MPa
Lenkpumpentyp:	Externe Zahnradpumpe
Arbeitsbremse:	Trommelbremse
Feststellbremse:	Trommelbremse
Hydrauliktankvolumen:	40 l
Hydrauliköl-Durchflussmenge:	35 L/min

Schaufelbreite (gesamt):	1200 mm
Radstand:	960 mm
Bodenfreiheit:	270 mm

■ ARBEITSBEREICH

Nennschaufelvolumen:	0,26 m³
Ladehöhe (primär):	3053 mm
Kipphöhe (maximal – erste):	2147 mm
Ladehöhe (sekundär):	3620 mm
Kipphöhe (maximal – zweite):	2714 mm
Maximale Kipp-Höhe:	2029 mm
Maximale Steigfähigkeit:	20 %
Rahmen-Oszillationswinkel:	8°
Reifengröße:	29×12,5-15
Radstand (vorne-hinten):	1550 mm (vorne), 1082 mm (hinten)
Innerer Wendekreis:	1424 mm
Äußerer Wendekreis (bis Reifen):	2807 mm

■ ABMESSUNGEN

Länge:	4210 mm
Breite:	1350 mm
Höhe:	2346 mm



Ballengreifer



Erdborher



Schaufel mit Greifer



Krokodilgreifer



Mäher



Palettengabel



Schaufel 4 in 1



Schneepflug

