



■ SPEZIFIKATIONEN

Gewicht:	1600 kg
Schaufelbreite:	400 mm
Schaufelkapazität für Grabung:	0,045 cbm / 200 kg
Motor Modell:	Japanisch - Kubota
Nenndrehzahl:	15 PS / 2200 U/min
Motorkapazität:	0,854 l
Motortyp:	Drei-Zylinder, wassergekühlt
Hauptpumpe:	Wanye Hydraulik
Ventil:	Amerikanisch - PERMCO USA
Verdrängungsvolumen:	6,8 ml/r
Schwenkmotor:	Eaton
Fahrmotor:	Eaton

■ ARBEITSBEREICH

Max. Grabtiefe:	2150 mm
Max. Grabhöhe:	2610 mm
Schwenkradius:	360°

■ HAUPTMASSE

Länge:	2400 mm
Breite:	1100 mm
Höhe:	2250 mm
Gesamtlänge des Fahrwerks auf dem Boden:	1450 mm
Bodenfreiheit:	437 mm
Chassisbreite:	1040 mm

■ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



***Schaufel 250mm**



***Schaufel 400mm**




***Schaufel 600mm**



***Schaufel 1000mm**



***Hydraulikschaukel 1000
mm**



***Abbruchhammer**



Schnellwechsler



Abbruchzahn



Rechen



Holzgreifer

***Erdbohrer (Motor +
Bohrer Fi20 / 900 mm)**

Bohrer Fi30 / 900 mm

Bohrer Fi30 / 1200 mm

Bohrer Fi20 / 12000 mm

