



■ TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Gesamtgewicht	2420 kg
Motortyp	Yanmar 3TNV80F
Anzahl der Zylinder	3
Nennleistung	14,7 kW
Nenndrehzahl des Motors	2200 U/min
Marke der Hauptpumpe	Taifeng Hydraulic
Marke des Hauptventils	Taifeng
Pumpentyp	Kolbenpumpe
Fahrmotor	LKC
Ventiltyp	Load-Sensing-Ventil (LS) - mit Lastsensor
Maximaler Durchfluss	61,6 l/min
Maximaler Betriebsdruck	250 bar (25 MPa)
Maximale Steigfähigkeit	30°
Maximaler Hydraulikdruck	18 MPa
Maximale Steigfähigkeit (Steigungswinkel)	30 °
Bodendruck	35 kPa
Maximale Fahrgeschwindigkeit	2,5-3,5 km/h
Maximale Zugkraft	16 kN
Maximale Drehgeschwindigkeit der Plattform	11 U/min
Maximale Grabkraft	15 kN
Schwenkarm	Ja
Joystick	Ja

Klimaanlage

Ja

■ ARBEITSBEREICH

Maximale Grabtiefe	4300 mm
Maximale Ausschütthöhe	2530 mm
Maximale Grabtiefe	2550 mm
Maximaler Grabradius	4150 mm
Grabradius bei maximaler Höhe	2700 mm
Minimaler Wenderadius	1800 mm
Länge des Auslegers (Hauptarm)	1950 mm
Länge des Löffelstiels	950 mm
Löffelbreite	450 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	3950 mm
Gesamtbreite	1400 mm
Gesamthöhe	2300 mm
Minimaler Drehradius	790 mm
Kettenuflagelänge (Bodenkontakt)	1870 mm
Kettenbreite	250 mm
Bodenfreiheit	250 mm
Plattformbreite	1330 mm
Höhe der Motorabdeckung	1350 mm
Plattformhöhe über Boden	480 mm

