



PARAMETER

Modell	GT4000
Maschinengewicht	4000 kg
Motor	Kubota D1703
Leistung / Drehzahl	18,5 kW (25 PS) bei 2200 U/min
Motortyp	Reihenmotor, flüssigkeitsgeköhlt, 4-Takt, mechanische Einspritzpumpe, Saugmotor
Max. Drehmoment	97,4 Nm bei 1500 U/min
Hubraum	1,647 l
Kraftstofftankvolumen	42 l
Hydrauliköltankvolumen	48,5 l
Motorölvolumen	7 l
Fahrmotor	Zwei Geschwindigkeiten
Klimaanlage	Vorhanden
Schwenkbarer Ausleger	Vorhanden
Joystick	Vorhanden

ARBEITSBEREICH

Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrig / hoch)	2,4 / 4,4 km/h
Standard-Schaufelvolumen	0,12 m³
Schaufel	50 cm
Drehgeschwindigkeit	9 U/min
Hydraulikdruck	22,5 MPa
Max. Grabkraft des Arms	18,2 kN

Max. Grabkraft der Schaufel	30,4 kN
Bodendruck	32 kPa
Max. Steigfähigkeit	58 %
Max. Grabhöhe	4800 mm
Max. Ausschütthöhe	3406 mm
Max. Grabtiefe	3208 mm
Max. vertikale Grabtiefe	2957 mm
Max. Grabreichweite	5480 mm
Max. Grabreichweite (am Boden)	5359 mm
Minimaler Drehkreisradius	2530 mm
Max. Höhe bei minimalem Drehkreisradius	3655 mm
Max. Hubhöhe des Planierschilds	365 mm
Max. Eindringtiefe des Planierschilds	385 mm
Schwenkwinkel des Auslegers (links / rechts)	55° / 65°

ABMESSUNGEN

Länge	4915 mm
Breite	1720 mm
Höhe	2525 mm
Höhe des Planierschilds	350 mm
Spurweite der Ketten	1420 mm
Radstand (Auflagefläche der Ketten auf dem Boden)	1670 mm
Minimale Bodenfreiheit	295 mm
Länge der Gummikette	2154 mm
Heckschwenkradius	860 mm
Vorderer Schwenkradius	2538 mm

