



■ SPEZIFIKATION

Gewicht:	1088 kg
Schaufelvolumen:	0,025 m³
Schaufelbreite:	340 mm
Motor:	Japanischer Kubota-Motor
Leistung:	16 PS
Leistung:	Parkier
Hauptpumpe:	Parker
Fahrmotor:	LKC
Fahrgeschwindigkeit:	Eaton (Zweistufiges Getriebe)
Fahrantrieb:	Zwei Geschwindigkeiten
Fahrmotoren:	Geschützt im Gehäuse integriert
Hydraulikleitungen im Ausleger:	Zylinder gegen mechanische Beschädigung geschützt
Hydraulikdruck:	20 MPa
Öldurchfluss:	18 l/min
Ausfahrbare Kettenlaufwerke:	✓
Schwenkbarer Ausleger:	✓

■ ARBEITSBEREICH

Max. Grabtiefe:	1650 mm
Max. Grab-/Hubhöhe:	2610 mm
Max. Grabreichweite am Boden:	2890 mm
Schwenkradius:	360°
Max. Anhebung der Planierschildhöhe:	345 mm
Max. Absenktiefe des Planierschilds:	255 mm

■ HAUPTABMESSUNGEN

Länge:	2770 mm
Breite:	860 mm
Höhe:	1490 mm
Radstand:	770 mm
Gesamtlänge der Strecke:	960 mm



Schaufel 200 mm



Schaufel 500 mm



Schaufel 800 mm



Hydraulikschau­fel 800 mm



Schnellwechsler




Rechen



Holzgreifer



Abbruchzahn



Abbruchhammer



**Erdbohrer mit Bohrer FI
20 / 90**

