



■ MOTOR

Motor	Kubota
Motormodell	V1505
Motorleistung	25 PS

■ HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpe	Taifeng
Steuerventile	Taifeng
Schwenkmotor	Eddie
Fahrmotor	LKC
Maximaler Pumpendurchfluss	92 L/min
Druck der Hauptpumpe	28 MPa
Betriebsdruck des Systems	21 MPa
Schluckvolumen Fahr-/Schwenkmotor	24 mL/U

■ ARBEITSPARAMETER

Betriebsgewicht	3500 kg
Maximale Reißkraft der Schaufel	32 kN
Schaufelinhalt	0,1 m³
Schaufelbreite	550 mm

Schwenkwinkel des Auslegers

Links 45° / Rechts 66°

■ ARBEITSBEREICH

Maximaler Grabradius	5370 mm
Maximale Grabtiefe	2650 mm
Maximale Grabhöhe	5070 mm
Maximale Ausschütthöhe	3430 mm
Fahrgeschwindigkeit (zwei Gänge)	2,0 km/h (niedriger Gang) / 4,2 km/h (hoher Gang)
Steigfähigkeit	30 %
Bodendruck	35 kPa

■ ABMESSUNGEN

Länge	4800 mm
Breite	1740 mm
Höhe	2460 mm
Auslegerlänge	2490 mm
Armlänge	1370 mm
Breite des Planierschilds	1740 mm
Kettenabmessungen (B x L)	180 mm x 2160 mm
Bodenfreiheit unter dem Gegengewicht	540 mm

