



## ■ SPEZIFIKATIONEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Gewicht:             | 1.100 kg           |
| Schaufelinhalt:      | 0,025 m³ / 120 kg  |
| Schaufelbreite:      | 340 mm             |
| Motor:               | Japanischer Kubota |
| Leistung:            | 15 PS              |
| Hauptpumpe:          | Wayne Hydraulik    |
| Schwenkmotor:        | Dali               |
| Fahrmotor:           | Dali               |
| Verstellbare Ketten: | Ja                 |
| Gelenkausleger:      | Ja                 |
| Joystick:            | Ja                 |
| Fahrgeschwindigkeit: | 1,5 km/h           |

## ■ ARBEITSBEREICH

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Max. Grabtiefe:               | 1.650 mm |
| Max. Grabhöhe:                | 2.610 mm |
| Max. Grabreichweite am Boden: | 2.890 mm |
| Schwenkradius:                | 360°     |
| Max. Schildhubhöhe:           | 345 mm   |
| Max. Schildtiefe:             | 255 mm   |

## ■ HAUPTABMESSUNGEN

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Länge:                  | 2.770 mm |
| Breite:                 | 896 mm   |
| Höhe:                   | 2.100 mm |
| Radstand / Kettenstand: | 770 mm   |
| Gesamtlänge der Ketten: | 960 mm   |

## ■ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



**Schaufel 200 mm**



**Schaufel 500 mm**



**Schaufel 800 mm**



**Hydraulikschaufel 800 mm**



**Schnellwechsler**




**Rechen**



**Holzgreifer**



**Abbruchzahn**



**Abbruchhammer**



**Erdbohrer mit Bohrer FI 20 /90**



