



■ SPEZIFIKATION

Motorhersteller:	Yanmar
Motormodell:	4TNV98C-PLYS
Maximale Leistung PS:	67,86
Maximale Leistung kW:	49,9
Maximale Drehzahl:	2400 U/min
Hubraum:	3,319 L
Anzahl der Zylinder:	4
Kühlungsmethode:	Wasserkühlung
Motorölwechselmenge:	7 L
Kraftstoffart:	Diesekraftstoff
Theoretischer Kraftstoffverbrauch:	7,52–8,78 L/h
Betriebsgewicht der Maschine:	4150 kg
Löffelkapazität:	0,4 m³
Nennlast (sichere Belastung):	1050 kg
Maximale Tragfähigkeit:	2100 kg
Fahrpumpenmodell:	Geschlossene Pumpe HP21VG45
Marke der Fahrpumpe:	Hengli
Maximaler Förderstrom der Fahrpumpe:	108+108 L/min
Arbeitspumpenmodell:	Kolbenpumpe TFA10VO45/53R
Marke der Hauptpumpe:	Taifeng
Maximaler Förderstrom der Hauptpumpe:	108 L/min
Mehrwegeventil:	Lastabhängiges Mehrwegeventil
Nennarbeitsdruck:	21 MPa
Hydraulikmotor Typ:	LX21VP45
Fahrmotor:	Lezhuo
Motorhubraum:	45

■ ARBEITSBEREICH

Fahrgeschwindigkeit:	0–5 km/h, Hoch: 0–10 km/h
Steigfähigkeit:	30 %
Kraftstofftank:	45 L
Hydrauliktank:	56 L

■ HAUPTABMESSUNGEN

Maximale Entladehöhe:	2250 mm
Maximale Ladehöhe:	3600 mm
Maximale Entladereichweite:	1360 mm
Minimale Bodenfreiheit:	231 mm
Transportlänge mit Löffel:	3820 mm
Transportlänge ohne Löffel:	3040 mm
Transportbreite:	1800 mm
Transporthöhe:	2460 mm
Löffelbreite:	1800 mm
Laufwerkslänge:	320 mm
Laufwerksbreite:	84 mm
Anzahl der Laufwerkssegmente:	52

Ballengreifer

Erdbohrer

Grasgreifer

Krokodilgreifer

Mäher

Palettengabel

Schaufel 4 in 1

Schneepflug

Schnellwechsler

