



■ SPEZIFIKATION

Gewicht:	3.745 kg
Tragfähigkeit:	2.500 kg
Hubhöhe:	3 m
Mast:	Duplex
Reifentyp:	Pneumatisch
Bremse:	Hydraulikpedal
Batterie:	12 V / 80 Ah
Motor:	Kubota WG2503
Zylinderanzahl:	4
Nennleistung:	41,3 kW / 2.600 U/min
Nennmoment:	173,7 N·m / 1.800 U/min
Hubraum:	2,5 L (2.494 cm³)
Zylinderdimensionen:	88,0 x 102,4 mm
Kühlsystem:	Flüssigkeitskühlung
Kraftstofftank:	60 L
Gewichtsverteilung bei Volllast (Vorder-/Hinterachse):	5.562 / 618 kg
Gewichtsverteilung bei Nulllast (Vorder-/Hinterachse):	1.420 / 2.208 kg

■ ARBEITSBEREICH

Vorderreifen:	7.00-12-12PR
Hinterreifen:	6.00-9-10PR
Maximale Zugkraft:	21 / 15,2 kN
Maximale Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last):	17 / 19 km/h

Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last):	530 / 550 mm/s
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last):	450 / 550 mm/s
Seitenverschiebung:	±100 mm
Radstand:	1.600 mm
Spurweite (Vorder-/Hinterachse):	970 / 970 mm

■ ABMESSUNGEN

Länge mit / ohne Gabel:	3.646 / 2.576 mm
Gesamtbreite:	1.170 mm
Höhe Überdachung:	2.070 mm
Abstand Sitz-Überdachung:	1.000 mm
Masthöhe:	2.000 mm
Maximale Hubhöhe der Gabel:	3.000 mm
Maximale Hubhöhe des Mastes mit Lastlehne:	4.030 mm
Höhe Lastlehne:	1.010 mm
Abstand zwischen Gabelzinken:	1.024 / 200 mm
Gabelabmessungen:	1.220 x 100 x 40 mm
Neigungswinkel Mast:	6° / 12°
Freihubhöhe:	150 mm
Vorderüberhang:	477 mm
Hinterüberhang:	494 mm
Höhe Zughaken:	290 mm
Minimale Bodenfreiheit:	110 mm
Minimale Durchfahrtsbreite:	2.280 mm
Minimaler Wendekreis (außen):	2.240 mm
Minimaler Wendekreis (innen):	160 mm

