



■ SPEZIFIKATION

Gewicht	1700 kg
Löffelbreite	480 mm
Löffelinhalt	0,03 m³
Knickarm	Vorhanden
Ausfahrbare Raupen	Vorhanden
Joysticks	Vorhanden
Zwei Fahrstufen	Vorhanden

■ MOTOR

Motormarke	Yanmar
Motormodell	3TNV70
Maximale Leistung	10.3 kW / 14 PS
Maximale Drehzahl	2200 U/min
Hubraum	0,854 l
Zylinderanzahl:	3 Zylinder
Kühlsystem	flüssigkeitsgeköhlt
Motorölfüllmenge	2.8 l
Kraftstoffart	Diesel

■ HYDRAULIKSYSTEM

Pumpe	TIANJIN
Steuerventile (Steuerblock)	Tengfei
Schwenkmotor	Kerstern
Fahrantriebe	Sanyang
Maximale Pumpenfördermenge	22 l/min
Pumpendruck	28 MPa

Arbeitsdruck	16 MPa
Fahrmotor-Hubraum	490 ml/U
Schwenkmotor-Hubraum	195 ml/U

■ ARBEITSBEREICH

Fahrgeschwindigkeit	2.5 km/h
Steigfähigkeit	30 °
Bodendruck	35 kPa
Maximale Löffelreißkraft	6,5 kN
Maximale Reichweite	3640 mm
Maximale Grabtiefe	1980 mm
Maximale Aushubhöhe	3230 mm
Maximale Ausschütthöhe	2220 mm
Spurweitenverstellbereich (eingefahren/ausgefahren)	960 / 1260 mm
Schwenkwinkel	links 51° / rechts 55°

■ ABMESSUNGEN

Transportlänge	3310 mm
Transportbreite	960 mm
Transporthöhe	2160 mm
Auslegerlänge	1660 mm
Löffelstielänge	900 mm
Planierschildbreite (eingefahren/ausgefahren)	960 / 1260 mm
Gegengewichts-Bodenfreiheit	430 mm
Raupenlänge	1450 mm
Raupenbreite	230 mm

