



■ MOTOR

Abgasnorm	Euro 5
Hersteller / Modell	Kubota V2607
Leistung / Drehzahl	42,4 kW (58 PS) / 2000 rpm
Zylinderanzahl	4

■ HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpe	Zhongchuan
Hydraulikventile	Hengli
Fahrmotoren	Lonking
Drehmotor	Lonking
Maximaler Hydraulikölstrom	126 L/min
Hydrauliksystemdruck	28 MPa
Hydraulische Pilotsteuerung (Servo)	Ja
Kraftstofftankvolumen	120 l
Hydrauliköltankvolumen	100 l

■ ARBEITSPARAMETER

Standard-Löffelinhalt	0,28 m³
Drehgeschwindigkeit	11 rpm
Maximale Steigfähigkeit	35°
Maximale Löffelgrabkraft	56 kN
Maximale Armgrabkraft	38 kN
Betriebsgewicht	7500 kg

Klimaanlage

Ja

■ ARBEITSBEREICH

Maximale Grabhöhe	7023 mm
Maximale Entladehöhe	5195 mm
Maximale Grabtiefe	3898 mm
Maximale vertikale Grabtiefe	2968 mm
Maximaler Arbeitsradius	6182 mm
Minimaler Schwenkradius	1740 mm
Maximale Schildhöhe	382 mm
Maximale Schildtiefe	332 mm

■ MASCHINENABMESSUNGEN

Gesamtmaße (L × B × H)	6121 × 2195 × 2672 mm
Kabinenhöhe	2672 mm
Raupenlänge am Boden	2209 mm
Raupenabstand	1745 mm
Bodenfreiheit	375 mm
Heck-Schwenkradius	1797 mm

■ FAHRWERK (RAUPEN)

Maximale Fahrgeschwindigkeit	2,5 / 4,5 km/h
Breite der Raupenplatten	450 mm
Anzahl Raupenplatten pro Seite	39 Stk.
Anzahl Tragrollen pro Seite	1
Anzahl Laufrollen pro Seite	5

