



■ PARAMETER

Tragfähigkeit:	1500 kg
Mast:	Triplex
Hubhöhe:	4.8 m
Antriebsart:	Lithium-Batterie
Freihub:	1210 mm
Eigengewicht ohne Last:	3160 kg
Batterie:	80 V 230 Ah
Fahrmotor:	8 KW
Hubmotor:	10.6 KW
Steuerung:	AC
Arbeitsdruck:	15.5 Mpa
Maximale Zugkraft:	13 KN
Mastneigungswinkel FF/RR:	6/6

■ ARBEITSBEREICH

Vorderreifen:	21×8-9-16PR
Hinterreifen:	16×6-8-16PR
Maximale Steigfähigkeit:	15%
Maximale Senkgeschwindigkeit mit Last:	410 mm/s
Maximale Senkgeschwindigkeit ohne Last:	450 mm/s
Maximale Hubgeschwindigkeit mit Last:	300 mm/s

Maximale Hubgeschwindigkeit ohne Last:	400 mm/s
Maximale Fahrgeschwindigkeit mit Last:	13 km/h
Maximale Fahrgeschwindigkeit ohne Last:	14 km/h
Minimaler Wenderadius:	1930 mm
Minimale Gangbreite bei 90°:	3507 mm
Minimale Gangbreite geradeaus:	2130 mm
Minimaler Bodenabstand:	100 mm
Höhe der oberen Schutzvorrichtung:	2060 mm
Höhe vom Sitz bis Oberrahmen:	1020 mm
Überhang:	407 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge ohne Gabeln:	2130 mm
Gesamtbreite:	1128 mm
Mast-Höhe bei maximalem Hub:	5735 mm
Mast-Höhe gesenkt:	2125 mm
Radstand:	1415 mm
Spurweite Vorderreifen:	928 mm
Spurweite Hinterreifen:	958 mm
Gabel-Länge:	1220 mm
Gabel-Breite:	100 mm

