



■ PARAMETER

Tragfähigkeit:	2500 kg
Mast:	Triplex
Hubhöhe:	4.8 m
Antriebsart:	Lithium-Batterie
Freihub:	1150 mm
Eigengewicht ohne Last:	4160 kg
Batterie:	80 V 230 Ah
Fahrmotor:	11 KW
Hubmotor:	15 KW
Steuerung:	AC
Arbeitsdruck:	15.5 Mpa
Maximale Zugkraft:	13 KN
Mastneigungswinkel FF/RR:	6/6

■ ARBEITSBEREICH

Vorderreifen:	23×9-10-18PR
Hinterreifen:	18×7-8-14PR
Maximale Steigfähigkeit:	15%
Maximale Senkgeschwindigkeit mit Last:	430 mm/s
Maximale Senkgeschwindigkeit ohne Last:	320 mm/s
Maximale Hubgeschwindigkeit mit Last:	280 mm/s

Maximale Hubgeschwindigkeit ohne Last:	430 mm/s
Maximale Fahrgeschwindigkeit mit Last:	13 km/h
Maximale Fahrgeschwindigkeit ohne Last:	14 km/h
Minimaler Wenderadius:	2060 mm
Minimale Gangbreite bei 90°:	3691 mm
Minimale Gangbreite geradeaus:	2260 mm
Minimaler Bodenabstand:	100 mm
Höhe der oberen Schutzvorrichtung:	2060 mm
Höhe vom Sitz bis Oberrahmen:	1020 mm
Überhang:	431 mm

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge ohne Gabeln:	2331 mm
Gesamtbreite:	1160 mm
Mast-Höhe bei maximalem Hub:	5835 mm
Mast-Höhe gesenkt:	2150 mm
Radstand:	1520 mm
Spurweite Vorderreifen:	960 mm
Spurweite Hinterreifen:	960 mm
Gabel-Länge:	1220 mm
Gabel-Breite:	120 mm

