



■ SPEZIFIKATION

Motor	Kubota oder Perkins
Nennumdrehung	3000 U/min (rpm)
Nennleistung	18,2 kW
Zylinderanzahl	3
Kühlmethode	Wassergekühlt
Ölwechselvolumen	3,0 l
Betriebsgewicht	1850 kg
Tragfähigkeit	600 kg
Hydraulikölbehälter	28 L
Kraftstofftank	15 L
Kraftstoffverbrauch	252 g/kWh
Fahrpumpe	Italy Bombe
Nennarbeitsdruck	20 MPa
Nennfördermenge	84 L/min
Arbeits-Ölpumpe	Parker
Nennarbeitsdruck	20 MPa
Nennfördermenge	42 L/min
Arbeitsventil	Italy M45
Nennarbeitsdruck	20 MPa
Fahrmotor	Deton BM5
Nennhubraum	250 × 2 ml/U
Lenkgetriebe	Dali
Nennhubraum des Lenkgetriebes	100 ml/U
Nennfördermenge des Lenkgetriebes	40 L/min


■ ARBEITSBEREICH

Reifenspezifikation	26 × 12.00-12
Schaufelkapazität	0,35 m³
Schaufelbreite	1150 mm
Hubzeit	8,0 s

Maximale Entladehöhe	3000 mm
Minimaler Wendekreis	875 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit	12 km/h

■ ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	3650 mm
Gesamthöhe	2300 mm
Gesamtbreite	1150 mm
Länge des Unterarms	1610 mm
Länge des Auslegers	1220 mm
Bodenfreiheit	278 mm
Radstand	1350 mm



4-in-1-Schaufel



Heugreifer



Palettengabeln



Heugabeln



Schneepflug



Krokodilgreifer 2

