



■ TECHNISCHE DATEN

Nenntragfähigkeit:	850 kg
Eigengewicht:	1860 kg
Motor:	Kubota Euro 5
Kühlsystem:	Wasserkühlung
Zylinderanzahl:	4
Nennleistung:	18,2 kW
Drehzahl:	2600 U/min
Hydraulikdruck:	190 bar
Hydraulikölfluss – Arbeitshydraulik:	67 l/min
Hydraulikölfluss – Fahrhydraulik:	78 l/min
Kraftstofftankvolumen:	23 l
Batteriekapazität:	60 Ah
Spannung:	12 V

■ ARBEITSBEREICH

Fahrgeschwindigkeit:	12 km/h
Lenkwinkel:	45°
Standard-Reifengröße:	26X12-12
Reifendruck:	2,8 bar
Maximale Hubhöhe:	3 m (3000 mm)
Maximaler Schaufel-Kippwinkel:	30°
Maximale Reichweite (eingezogener Ausleger):	2480 mm
Bodenfreiheit der Maschine:	1050 mm

■ HAUPTABMESSUNGEN

Gesamtlänge:	2600 mm
Gesamtbreite:	1240 mm
Gesamthöhe:	2130 mm

Gesamthöhe mit vollständig angehobenem Ausleger und offener Schaufel:	3430 mm
Abstand von den Vorderrädern zur Schaufel (bei ausgefahrenem Ausleger):	1520 mm
Abstand vom Mittelpunkt der Hinterachse bis zum Heck der Maschine:	850 mm
Abstand vom Mittelpunkt der Hinterachse bis zur Maschinenfront (ohne ausgefahrenen Ausleger):	680 mm
Radstand (Vorderachse bis Hinterachse):	1350 mm



Palettengabeln A



Palettengabeln B



Palettengabeln mit Zinken



Greifer mit Palettengabeln



Hydraulische Palettengabeln



Erdbohrer 200 mm




Erdbohrer 300 mm




Erdbohrer 400 mm



Erdbohrer 600 mm



Ballengreifer



Betonmischer



Bienenstock-Klemme mit Gabeln



Gabeln



Holzgreifer




Holzgreifer (Timber Grab)



Jib-Ausleger



Hydraulikhammer



Kettenbagger (Kettengrabenfräse)



Mechanische Kehrmaschine



Minibagger



Teleskopausleger

