



■ TECHNISCHE DATEN

Maximale Tragfähigkeit	1200 kg
Betriebsgewicht	2900 kg
Motor	Yanmar 3TNV86CT
Anzahl der Zylinder	3
Hubraum	1,6 L
Typ	Flüssigkeitsgekühlt, turbogeladen, Viertaktmotor
Nennleistung / Drehzahl	32,4 kW / 45 PS bei 3000 U/min
Antriebsart	Hydrostatisch
Achse	Planetenantrieb der Lenkachse
Hydrauliksystem	PWG
Typ der Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
Fördermenge	54 L
Druck	225 bar
Kraftstofftank	36 L
Hydrauliköltank	36 L

■ ARBEITSBEREICH

Schaufelvolumen	0,50 m³
Geschwindigkeit 1. Gang	0-8 km/h
Geschwindigkeit 2. Gang	0-20 km/h
Reifen	10.0/75 - 15.3

■ HAUPTABMESSUNGEN

Gesamtlänge (mit Standardschaufel)	3944 mm
Gesamtlänge (mit Palettengabeln)	4081 mm

Gesamtlänge (ohne Standardschaufel)	2977 mm
Drehpunkt der Schaufel (zur Achsmittle)	450 mm
Radstand	1922 mm
Hecküberhang	427 mm
Höhe mit Kabine	1995 mm
Gesamte Arbeitshöhe (mit Standardschaufel)	5280 mm
Gesamte Arbeitshöhe (mit Palettengabeln)	4981 mm
Max. Höhe des Drehpunkts der Schaufel	4537 mm
Ladehöhe bei ausgefahrenem Teleskoparm	4163 mm
Ladehöhe bei eingefahrenem Teleskoparm	2949 mm
Ladehöhe (mit Palettengabeln)	4301 / 3087 mm
Ausschütthöhe bei ausgefahrenem Teleskoparm	3566 mm
Ausschütthöhe bei eingefahrenem Teleskoparm	2352 mm
Arbeitsreichweite	476 mm
Max. Reichweite bei Ladehöhe	2289 / 932 mm
Grabtiefe	96 mm
Gesamtbreite	1564 mm
Reifenbreite	1245 mm
Bodenfreiheit:	294 mm
Max. äußerer Wenderadius (abhängig von der Schaufelbreite)	3550 mm
Außenradius	2695 mm
Innenradius	951 mm
Kippwinkel bei maximaler Hubhöhe	52°

Ausschüttwinkel bei maximaler Hubhöhe	31°
Kippwinkel am Boden	44°
Pendelwinkel	7°

■ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR




4-in-1-Schaufel



Ballengreifer



Gabelgreifer



Greifgabel



Heugabel



Holzgreifer



Kehrmaschine



Mäher



Palettengabeln



Schaufel mit Greifer



Schneepflug



**Verstellbare
Palettengabeln**

