



GG 016

GELENKLADER

Gelenkiger Radlader ist eine robuste und vielseitige Maschine, die für Bau-, Landwirtschafts- sowie Kommunalarbeiten konzipiert ist. Ein Eigengewicht von 4000 kg sowie eine Tragfähigkeit von 1600 kg gewährleisten hohe Stabilität und Arbeitssicherheit – selbst bei intensiver Nutzung und hoher Belastung. Die Maschine ist mit einem wassergekühlten Vierzylindermotor Yunnei DEF20CDF4 ausgestattet.

Das Aggregat erreicht eine Nennleistung von 45 kW (61 PS) bei 2400 U/min und garantiert dadurch einen ruhigen, effizienten Betrieb sowie eine ausreichende Leistungsreserve unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 0,8–0,9 m³ und einer Breite von 1900 mm sorgt für hohe Produktivität bei gleichzeitig präziser Arbeit.

SPEZIFIKATION

■ Technische Daten

Gewicht	4000 kg
Tragfähigkeit	1600 kg
Motor	Yunnei
Motormodell	DEF20CDF4
Nennleistung	45 kW / 61 PS
Anzahl der Zylinder	4
Nenn Drehzahl	2400 U/min
Kühlung	wassergekühlt

■ Arbeitsbereich

Hubzeit	10,3 s
Radstand	2370 mm
Ausschütthöhe	2233 mm
Ausschüttreichweite	723 mm
Hubhöhe	2949 mm
Maximale Hubhöhe	3649 mm
Schaufelvolumen	0,8-0,9m ³
Schaufelbreite	1900 mm

■ Reifen

Standardreifen	20.5/70-16
Optionale Reifen	33X16,5-15

■ Abmessungen

Gesamtlänge	5150 mm
Gesamthöhe	2600 mm
Gesamtbreite	1900 mm
Minimale Bodenfreiheit	262 mm

